

TECHNISCHE DATEN FÖRDERBAND TYPE BLF

- Grundgerät in leichter, jedoch verwindungssteifer Stahlblech-konstruktion
- der schwarze Qualitäts - Gummigurt wird über Tragrollen geführt
- der hochreißfeste Gurt mit 2 Gewebelagen ist mit 60 mm hohen T - Stollen besetzt, die im Abstand von 800 mm aufvulkanisiert sind, Stollenbreite 320 mm / 420 mm
- die Tragrollen sind kugellagert, wartungsfrei abgedichtet und mit Dauerschmierung versehen
- Gurtrückführung innerhalb der Konstruktion über kleine Röllchen
- Antriebstrommel als Gittertrommel
- der Bandantrieb erfolgt durch einen Stirnradgetriebemotor über ein Antriebskettenzwischenlege
- der Getriebemotor ist innerhalb der Konstruktion angebracht
- Antriebstrommel als Gittertrommel
- die Gurtgeschwindigkeit ist auf ca. 0,75 m / sec. ausgelegt
- andere Geschwindigkeiten auf Wunsch möglich
- ein serienmäßiges Abstreifersystem sorgt für die Sauberhaltung des Gurtes

Preise BLF Förderband		Preise in Euro	inkl. MwSt.
BLF 400	3 m 0,75 KW	2.332,00 €	2.775,08 €
BLF 400	4 m 0,75 KW	2.544,00 €	3.027,36 €
BLF 400	5 m 0,75 KW	2.851,40 €	3.393,17 €
BLF 400	6 m 0,75 KW	3.052,80 €	3.632,83 €
BLF 400	7 m 0,75 KW	3.370,80 €	4.011,25 €
BLF 400	8 m 1,50 KW	3.519,20 €	4.187,85 €
BLF 400	9 m 1,50 KW	3.784,20 €	4.503,20 €
BLF 400	10 m 1,50 KW	3.996,20 €	4.755,48 €

Mehrpreis für Gurtbreite 500 mm zuzüglich 10 %

Zusatzrüstungen:

Mehrpreise :

Fahrwerk mit Vollgummirädern 400 x 80 . Höhenverstellung über 1,5 to	Zahnstangenwinde
für Type BLF 3, 4, 5 , 6 m	790,00 €
für Type BLF 7, 8, 9, 10 m	1.020,00 €
Aufgabetrichter 820 mm breit	125,00 €
Mehrpreis für Luffräder	145,00 €
Motorschutzschalter Ein – Aus	95,00 €
Mehrpreis für 1,5 KW Motor	115,00 €

www.pellmann-foerderbaender.de

Tel.: 02504 – 8175

Fax : 02504 – 8153

Mob. Tel. :0172 – 5385455

Alfred Pellmann

Förderbänder

Riehenhaar 15

48291 Telgte – Westbevern